

DUX-212 HD静止画ファイル/DSK

概要

DUXシリーズは、用途に応じてモジュールセット、ソフトウェア機能パッケージを選択して、各種機能を実現する多機能周辺機器です。実装スペース、必要系統数に応じて、1Uハーフサイズ、1Uフルサイズ、2Uフルサイズ筐体を選択することが可能で、拡張性に優れ、さまざまな機能を1つの筐体で実現することを可能とした製品群です。



DUX-212は、内部記録Fill/Key素材と外部Fill/Key入力を組み合わせて、本線にスーパーができるファイル/DSK装置です。

特長


- HDTV映像信号に対応
- 1モジュールセットにつき2系統のDSKが可能
- LINE INへ入力された映像信号に、ファイルスーパーと外部スーパーのダブルスーパーが可能。
- 収録は、ベースバンドの他、専用ソフトウェアによる各種汎用画像ファイル転送が可能
- スーパー表示位置調整やエッジ付加機能
- SDI入出力間バイパス機能を装備
- 20枚のFill/Key静止画が保存可能。
- ページ単位でホットスタンバイ（本体内部にメモリ展開）されます。
ホットスタンバイされたページの画像ファイルは、ランダム再生が可能です。

入出力機能

- DSKタイプ
 - ・ 2入力2出力。



ファイル転送登録



仕様

- **SDIビデオ入力**
HD-SDI×4系統: LINE入力×2系統
FILL入力×1系統
KEY入力×1系統
- **SDIビデオ出力**
HD-SDI×4系統: LINE出力×2系統
PREVIEW出力×2系統
- **SDI規格**
SMPTE 292M
- **SDI信号仕様**
1080i59.94 YCbCr4:2:2 10bit
- **外部同期入力**
NTSCブラックバースト(B.B.)
または HDTV 3値SYNC
- **一般仕様**
使用条件 連続使用
周囲温度 5℃～40℃
温度勾配 15℃/hour
周囲湿度 20%～90%(R.H.) 結露無き事
電源入力 100～240V 50/60Hz
- **ファイルデータ方式**
JPEG DCT Baseline System
YCbCr4:2:2
- **記録容量**
静止画 20枚
- **制御**
LAN 10/100BASE-T RJ-45 1系統
シリアル RS-232C D-SUB9pin 1系統
リモコン専用I/F 2系統
パラレル 1系統
- **動作レスポンス**
スタンバイ 静止画：1sec以内
- **切替効果**
カット

外観図

1Uハーフ筐体




1Uフル筐体 2式実装例




リモートコントローラ

- 卓上型リモコン



- PCソフトウェア (オプション)



株式会社 **アサカ**

<http://www.asaca.co.jp>

E-mail: sales@asaca.co.jp

本社・営業所 〒105-0004東京都港区新橋4-6-8芝産業ビル
製造・物流センター 〒359-0023埼玉県所沢市東所沢和田1-37-8
筑波R&Dセンター 〒315-0027茨城県石岡市杉並1-5-38

Tel: 03-5405-6055 Fax: 04-2009-1099
Tel: 04-2951-2198 Fax: 04-2951-2214
Tel: 0299-23-9290 Fax: 0299-24-0781